

⚠ K(ツマミ)取扱い注意事項

製品を安全にご使用いただくために、2ページの一般注意事項とあわせてお読みください。

ご使用に際しましてご不明な点は、お客様相談窓口までお気軽にお問い合わせください。

お客様相談窓口 ☎ 0120-70-7215

ご使用上の注意事項

- 使用シャフト取り付け孔寸法に適合するシャフトをご使用ください。
(シャフト取り付け孔寸法: ϕ 6.1 *一部の製品には ϕ 3.3があります)
- ツマミをシャフトに締め付け固定する場合は、止めビス寸法、スリ割り寸法(溝幅)、または六角孔寸法に適した工具をご使用ください。
- ツマミをシャフトに締め付け固定の際、止めビス締め付けトルクが過剰ですと、モールド破損、カケ、止めビスのスリ割り部破損等が発生します。ご注意ください。
- ツマミの指示点、指示線は塗料の充てん、または印刷で表示してあります。
薬品(溶剤含む)等により剥れ、変色、または消える事があります。ご使用は避けてください。
- ご使用時には落下、こすり等には特にご注意ください。(カケ、キズ、変形等の原因)
- 指示点、指示線は止めビスの180°側に表示してありますが、精度を必要とする場合は別途ご相談ください。
(止めビスを2ヶ使用する製品は180°の位置関係にありません)
- 高温、低温、多湿な環境、結露や氷結の発生する環境、直射日光の当たる環境、振動や衝撃の加わる環境、塵埃等の多い環境、水、各種油、薬品(洗剤含む)、腐食性ガス等がかかるような環境でのご使用はできませんのでご注意ください。
- 分解、改造は行わないでください。

ご使用、保管環境について

- 各商品は全て屋内使用を目的として設計されております。屋外でのご使用、保管はできません。
- 直射日光の当たる場所、結露や氷結の発生する場所でのご使用、保管は避けてください。
- 振動や、衝撃が加わる環境でのご使用、保管は避けてください。
- 高温、低温、多湿、塵埃等の多い環境や水、各種油、薬品(洗剤含む)、腐食ガス等がかかるような環境でのご使用、保管は避けてください。
- 詳細については、最新の図面、仕様書等ご請求の上、ご確認ください。本内容と個別の図面、仕様とが異なる場合、個別の図面、仕様が優先されます。