

製品一部変更のお知らせ

2024年 1月 15日

型番：F-300-1P-W

F-300-2P-W

F-300-3P-W

上記を基本とする特注品を含みます。

受領印欄

お客様各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

弊社製品に関しては、毎々格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社に納入させていただいております製品について、以下の様に一部仕様を変更させていただきますのでお知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけいたしますがご了承賜りたくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

2024年1月15日

サトパツ株式会社

代表取締役社長 佐藤晋二

1) 型 番： F-300-1P-W

F-300-2P-W

F-300-3P-W

上記を基本とする特注品を含みます。

2) 変更内容： 温度仕様・湿度仕様の変更

変更前	変更後
使用周囲温度： -5℃ - +40℃	使用温度： -20℃ - +80℃ (ヒューズ管温度上昇含む)
保存温度： -10℃ - +60℃	使用湿度： 25% - 85%RH (氷結・結露のないこと)
	保管温湿度： -20℃ - +60℃/25% - 85%RH (氷結・結露のないこと)

※ 変更前後品において、製品の部品構成に変更はございません。

3) 変更の理由： 本製品につきましては、湿度仕様について記載がなく、使用時の温度仕様につきましても通電時のヒューズ管温度上昇を含まない使用周囲温度での記載でしたが、お客様からのご要望もあり記載方法を変更いたしました。また、変更に合わせて製品性能の再検証を行い、低温側の温度範囲を拡大いたしました。

4) その他： 本変更により仕様書等が必要な場合は、弊社営業担当まで別途ご請求ください。

以上